

Technische Daten

Modell	TH 4295 AHL	TH 4335 AHL	TH 4335 AL	TH 4365 AHL
Motor	ISEKI-Dieselmotor (Easy-Start System)			
Motorleistung max.	33 PS		37 PS	40 PS
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	21 kW		25 kW	27 kW
Motordrehzahl	2500 U/min.		2600 U/min.	2600 U/min.
Hubraum	1498 cm ³		1498 cm ³	1647 cm ³
Zylinder	3			
Kraftstofftank	35 l			
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	synchronisiertes Wendegetriebe	Hydrostat, stufenlos
Schaltgetriebe	-	-	V8/R8	-
Hydrostat	3 Stufen	3 Stufen	-	3 Stufen
Steuerung	2 nebeneinanderliegende Fußpedale			
Tempomat	Serie			
max. Vorwärtsgeschwindigkeit	0 - 30 km/h*			
max. Rückwärtsgeschwindigkeit	0 - 20 km/h*			
ISEKI Leichtfahrssystem (ILS)	Serie	Serie	-	Serie
Differentialsperre	Serie			
Zapfwellen	Norm-Zapfwellen			
Heckzapfwelle	540/min oder 1000 U/min, separat schaltbar			
Zwischenachszapfwelle	2000 U/min, separat schaltbar			
Frontzapfwelle	2000 U/min, separat schaltbar			
Softanlaufschalter	separat schaltbar, Serie (für sanften Zapfwellenanlauf)			
Hydraulik				
Arbeitshydraulik	28	29,2	32,1	29,2
Lenkungs Pumpe	11,9	12,2	13,6	12,2
Gesamtleistung	39,9	41,4	45,7	41,4
Steuergerät	max. 5 Funktionen			
Norm-Dreipunkt-Kraftheber	Baugröße Kat 1			
Hubkraft an der Ackerschiene	1150 kg			
Lenkung				
Komfortsitz	serienmäßig mit Gewichts- und Höhenverstellung, Neigungsverstellbare Rückenlehne			
Luftfedersitz	optional			
Vollautomatische Klimaanlage	optional			
Anhängerkupplung	mit 30er-DIN-Zugöse, werkzeuglos höhenverstellbar			
Länge über alles	3095 mm			
Breite, AS-bereift	mind. 1130 mm			
Breite RA-bereift**	mind. 1280 mm			
Höhe über Kabine***	1980 - 2095 mm			
Höhe über Bügel/klappbar***	2415 - 2500 mm (je nach Bereifung)			

* bei größter zul. Bereifung ** mit Bereifung 315/800-16 *** je nach Bereifung und Dachoption

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.