

## Technische Daten

Modell	TXG 237 A
Motorleistung, max.	27 PS
Motorleistung, gem. ECE R24	18 kW/24 PS
Drehzahl	2500 U/min
Hubraum	1123 cm <sup>3</sup>
Zylinder	3
Kraftstofftank	21 Liter
Kühlung	Wasserkühlung
Luftfilter	Trockenluftfilter
Getriebe	2-Stufen-Hydrostat
Geschwindigkeit	15 km/h
Allradantrieb	Serie
Differentialsperre	Serie
Heckzapfwelle	540 U/min
Zwischenachszapfwelle	2000 U/min
Frontzapfwelle, optional	2000 U/min
Schaltung der Zapfwellen	getrennt und unter Last
Hydraulikpumpe	24 l/min
Hubkraft, Ende Unterlenker	600 kg
Lenkung	hydraulisch
Bremse	Scheibenbremse im Ölbad
Drehstromlichtmaschine	480 Watt
12 Volt Batterie	45 Ah
Tankanzeige	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Beleuchtung gem. StVZO	Serie inkl. Zulassungspapiere
Abmessung, L x B x H	2480 x 1165 x 2100 mm
Gewicht	625 kg
Bereifung, vorn	18x8.50-8
Bereifung, hinten	26x12.00-12
Zwischenachsmähwerk	137/150 cm
Frontmähwerk	130/137/150 cm
Mulchmähwerk	137 cm

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

## IHRE MÖGLICHKEITEN:

### SCHNEERÄUMEN

Arbeitsbreite 1300 - 1500 mm



### MÄHEN

Schnittbreite 1300 - 1500 mm



### STREUEN

120 l (Schleuderstreuer) - 200 l  
(Kastenstreuer) Volumen



### TRANSPORT

Frontlader  
ISEKI-Anhänger



### KEHREN

Frontkehrmaschinen  
Arbeitsbreite 1300 - 1500 mm



### GRAS UND LAUB SAMMELN



... & MEHR!