

	ISEKI TM 3185 A/AL
Motor	
Modell	3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	11,6 kW bei 2.700 U/Min.
Maximalleistung PS	18 PS
Hubraum cm ³	761
Kraftstofftank Liter	14
Getriebe	
Hauptkupplung	Einscheiben-Kupplung
Anzahl der Gänge	6 V/ 2 R
Zapfwellen	
Zapfwellengeschwindigkeiten	hinten 540 U/Min. - vorn 2000 U/Min. optional
Hinterachse	
Differentialsperre	Serie, auf Hinterachse wirkend
Bremsen	mechanische Nass-Lamellen-Mehrfachscheibe
Parkbremse	Handhebel
Höchstgeschwindigkeit km/h*	21,0 (rückwärts 10,99)
Ackerstollenräder/Kommunalbereifung	
vorn	5.00-12-4 PR
hinten	9.5-16-4 PR
Universalbereifung	
vorn	20X8.00-10-4 PR
hinten	212/80D-15-4PR
Vorderachse	
Allradantrieb (4 WD)	separat schaltbar
Lenkung	mechanisch (Servolenkung optional, Modell TM 3185 AL)
Hydraulik	
Arbeitshydraulik L/min.	13,5
Heckkraftheber	
Baugröße	Norm Kat. 1
Hubkraft Heckkraftheber kg	500 kg an Koppelpunkt
Oberlenker	verstellbar
Anhängerkupplung	Zugpendel Serie / Zugmaul optional
Elektrisches System	
Beleuchtung	StVZO - Serie
Bordspannung	12 Volt (310 A Kaltstartleistung)
Maße / Gewicht	
Gesamtlänge mm	2450
Gesamtbreite mm	914/1040
Gesamthöhe mm / mit Bügel	1325/2210
Radstand mm	1270
kleinster Wendekreis mm	2400 (2100 mit Einzelradbremse)
Zulässiges Gesamtgewicht kg	1150
Leergewicht kg	510 (565 mit Umsturzbügel)
Anhängerlast gebremst kg	750 (1.500 ungebremst)

* mit größtmöglicher Bereifung