

SZ 330 Zero-Turn-Mäher



MIT 160 ODER 180 CM HECKAUSWURFSMÄHWERK!
OPTIONAL MIT BELEUCHTUNG NACH STVZO LIEFERBAR

**Der professionellste und wirtschaftlichste
Null-Wendekreis-Mäher seiner Klasse.**



SZ 330 – Mögliche Flächenleistung



Die großzügig gestaltete Bodenwanne bietet viel Fußraum. Eine serienmäßige Gummiauflage reduziert Vibrationen und sorgt für sicheren Halt.



Höchster Bedienkomfort und eine äußerst präzise Fahrsteuerung standen im Mittelpunkt der Entwicklung.



Sehr sicher ist die Aushubmechanik unter dem Trittlech angebracht. Das Mähwerk wird parallel ausgehoben und kann werkzeuglos in Sekunden demontiert werden.



Rechts neben dem Fahrersitz sind alle Bedienfunktionen übersichtlich und sehr gut erreichbar angebracht.



Als Triebwerk dient ein hubraumstarker 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor. Der leistungsstärkste Motor in seiner Klasse! Selbstverständlich erfüllt dieser Motor alle relevanten Lärm- und Abgasvorschriften.

Auf Wunsch erhalten Sie auch einen Katalysator oder eine Rußfilteranlage.

Serienmäßige Ausrüstung:

- klappbarer Sicherheitsbügel
- übersichtliche Armaturentafel mit Kontrollleuchten
- Betriebsstundenzähler und Tankanzeige
- Komfortsitz mit Armlehnen
- Sicherheitsgurt
- hydraulische Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus



Die Schwenkräder und Vorderachse sind für den harten täglichen Einsatz ausgelegt.



Mit dem serienmäßigen Kurbelstück kann das Gerät zur Reinigung oder Messerpflege aufgebockt werden.

max. 10500 m²/h

Lassen Sie sich bei einem unserer zahlreichen ISEKI-Fachhändler in ganz Deutschland diesen grundsoliden Zero-Turn-Mäher vorführen und erleben Sie die Präzision und Leichtigkeit des SZ 330 mit leistungstarkem 34 PS Motor und Null-Wenderadius.

Technische Daten

Motor	3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor
max. Motorleistung	28 kW/38 PS
kW- Motorleistung ECE R24	25 kW/34 PS
Hubraum	1498 cm ³
max. Motordrehzahl	2600 U/min
Motorkühlung mit Anzeige	Wasserkühlung
Kraftstofftank	36 Liter
Getriebe	stufenloser Hydrostat
Hydraulikanlage	17 l/min
Kühlung	Wasserkühlung
Geschwindigkeit, vorw.	0 - 15 km/h
Geschwindigkeit, rückw.	0 - 8 km/h
Zapfwelle	2000 U/min (Norm)
Mähwerksaushebung	hydraulisch
Schnitt Höhenverstellung	8 Stufen, 25 - 115 mm
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle
Mähwerkszuschaltung	lastschaltbare Ölbadkupplung
Abmessungen (L x B x H)	2320 x 1560 x 1950 mm
klappbarer Überrollbügel, Serie	1300 mm
Räder, hinten	26 x 12.00-12
Räder, vorne	15 x 6.00-6

* bei einer Ausrüstung lt. StVZO wird die max. Fahrgeschwindigkeit auf 12 km/h begrenzt. Der Einbau kann nur im Werk erfolgen.



Ein absolutes Novum ist die optionale Straßenzulassung.




Die Steuerung der Beleuchtungsanlage erfolgt durch einen ergonomischen Spezialschalter am Lenkhebel.



Im Blickfeld des Fahrers sind die Kontrollleuchten der Beleuchtungsanlage angebracht.

rechts und links
ausmähen!



ISEKI-Heckauswurfmäherwerk

SZ 330



Der professionelle ISEKI Null-Wendekreis Mäher SZ 330 verschlingt in kürzester Zeit viel Mähfläche bei exzellenter Schnittqualität. Das hilft Ihnen effektiv, Geld zu sparen!

Entscheiden Sie sich zwischen 4 Mähwerken:

155 cm Seitenauswurf,
mögliche Flächenleistung bis ca. 8900 m²/h*

183 cm Seitenauswurf,
mögliche Flächenleistung bis ca. 10500 m²/h*

160 cm Heckauswurf,
mögliche Flächenleistung bis ca. 8200 m²/h*

180 cm Heckauswurf,
mögliche Flächenleistung bis ca. 9200 m²/h*

Heckauswurfmäherwerke
optional mit Mulchkit erhältlich

Zero-Turn-Mäher bieten im reinen Mäheinsatz im Vergleich zu konventionellen Maschinen eine größere Flächenleistung. Der ISEKI SZ 330 kann mit den o.g. Mähwerken überragende Mähleistungen erzielen. Durch die von ISEKI angebotenen Heckauswurfmäherwerke wird der Wendigkeitsvorteil voll ausgenutzt. Der Fahrer kann im Einsatz rechts- und linksseitig Konturen ausmähen.

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.



* Faktoren wie Grashöhe, Grasart und Feuchtigkeit beeinflussen die mögliche Flächenleistung

ISEKI
Der Systemanbieter

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service